

**UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE**

Via Valpantena, 59/B – 37142 Poiano – Verona – ITALY

t +39045 550 244 – f +39 045 550 884

[www.ucic.it](http://www.ucic.it) – [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

# Kelfos

## convertitor pentru rugină

<b>Informații generale</b>	<p>KELFOS este un convertitor chimic pentru rugină, pe bază de apă, folosit pentru restaurarea pieselor ruginite dar și pentru protecția suprafețelor de fier fără rugină. După aplicare în cel puțin 2 straturi, KELFOS are o acțiune anticorozivă și protectoare asupra suportului și mărește durata de viață a suprafețelor metalice.</p>
<b>Utilizare</b>	<p>Produsul se aplică pe următoarele tipuri de suport:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fier ruginit</li><li>- fier nou</li><li>- Tablă galvanizată ruginită.</li></ul> <p>Nu aplicați la temperaturi sub 10 ° C sau la umiditate crescută.</p>
<b>Greutate specifică</b>	1.050 kg/l ± 0.20 kg/l
<b>Confecții</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 l</li><li>- 5 l</li><li>- 25 l</li></ul>

**UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE**

Via Valpantena, 59/B – 37142 Poiano – Verona – ITALY

t +39045 550 244 – f +39 045 550 884

[www.ucic.it](http://www.ucic.it) – [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

<b>Acoperire</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 9-10 m<sup>2</sup>/l</li><li>- Acoperirea variază în funcție de absorbția și porozitatea suprafeței suportului care urmează să fie tratat, prin urmare, se recomandă determinarea randamentului real cu un test preliminar la fața locului.</li></ul>
<b>Diluare</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gata de utilizare.</li><li>- Este posibilă diluarea cu apă 10-15%, în cazul aplicării cu pistolul pulverizator.</li><li>- Se recomandă adăugarea treptată a apei în procesul diluției</li></ul>

<b>Pregătirea suportului</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fier ruginit excesiv sau contaminat cu grăsimi sau uleiuri : Îndepărtați rugina cu ajutorul periei de sârmă pentru a da jos fulgii de rugină, mai apoi degresați suprafața cu un solvent degresant.</li><li>- Fier cu rugină aderentă : După curățarea superficială a suprafeței de tratat, se poate aplica Kelfos</li><li>- Fier nou : Degresați suprafețele cu solvent.</li></ul>
------------------------------	---

**UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE**

Via Valpantena, 59/B – 37142 Poiano – Verona – ITALY

t +39045 550 244 – f +39 045 550 884

[www.ucic.it](http://www.ucic.it) – [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

<b>Instrumente de aplicare</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pensulă</li><li>- Trafalet</li><li>- Pulverizator</li></ul>
<b>Curățarea sculelor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apă caldă și săpun.</li></ul>
<b>Aplicare</b>	<p>Asigurați-vă că suprafața este uscată. Aplicați produsul cu o pensulă, trafalet sau cu un pistol pulverizator având grijă să diluați și distribuiți produsul uniform.</p> <p>Pentru mai multe informații vizitați site-ul nostru</p> <p><a href="http://www.ucic.it">http://www.ucic.it</a></p> <p>sau vizualizați videoclipurile pe canalul nostru de Youtube</p> <p><a href="http://www.youtube.com/user/ucicolorivernici">http://www.youtube.com/user/ucicolorivernici</a></p>
<b>Condiții de aplicare</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura minimă 10 °C - 35°C.</li><li>- Umiditate relativă maximă 75%</li><li>- Umiditate minima 15%</li></ul>

**UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE**

Via Valpantena, 59/B – 37142 Poiano – Verona – ITALY

t +39045 550 244 – f +39 045 550 884

[www.ucic.it](http://www.ucic.it) – [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

<b>Depozitare</b>	A se depozita în recipientul original intact, într-un mediu protejat, la o temperatură cuprinsă între 10 °C și 35 °C, nu expuneți la frig sau în apropierea surselor de căldură.
<b>Expirare</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 ani daca este depozitat conform indicațiilor de depozitare.</li></ul>
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produsul este pe bază de apă, sensibil la îngheț și agenți atmosferici.</li><li>- Acest produs poate suferi modificări ale aspectului sau ale vâscozității în timp, în acest caz este recomandată omogenizarea prin agitare temeinică. După reomogenizare, produsul se poate folosi.</li><li>- Se recomandă utilizarea produsului în termen de câteva zile de la diluare.</li></ul>
<b>Instrucțiuni privind siguranța</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Produsul este o substanță pe bază de apă care nu prezintă pericole pentru sănătate și este sigură în conformitate cu standardele UE.</li><li>- Produs clasificat ca nepericulos și neinflamabil.</li><li>- Nu lăsați la îndemâna copiilor.</li><li>- Nu se aruncă produsul și/sau recipientul în mediu.</li></ul>

The logo for Ucic, featuring the letters 'Ucic' in a white, stylized font on a red square background.

**UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE**

Via Valpantena, 59/B – 37142 Poiano – Verona – ITALY

t +39045 550 244 – f +39 045 550 884

[www.ucic.it](http://www.ucic.it) – [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)



## **Sticla originală KELFOS, confecție 1 litru.**

\*orice produs KELFOS, confecție 1l, vândut în alt tip de recipient nu provine de la noi și nu putem garanta pentru randamentul său.



**UNIONE COLORI INDUSTRIE CHIMICHE**

Via Valpantena, 59/B – 37142 Poiano – Verona – ITALY

t +39045 550 244 – f +39 045 550 884

[www.ucic.it](http://www.ucic.it) – [info@ucic.it](mailto:info@ucic.it)

## **Notă importantă\***

**Scanează codul QR pe care îl veți primi în  
colet, aceasta este garanția că ați cumpărat  
produsul original**

**Acesta este singurul mod prin care vă  
puteți asigura că ați cumpărat produsul  
original. Întrucât noi suntem importatori  
unici in România.**